

Tixol®

Nature Floor Primer-Roc

Descripción	Imprimación de agarre texturada para la creación de una capa puente sobre pavimentos cerámicos o superficies sin absorción para el sistema decorativo de cal natural Tixol Nature Floor.	
Propiedades	Producto al agua. Excelente anclaje sobre superficies cerámicas. Alta penetración. Impermeable y transpirable. Gran resistencia a la abrasión.	
Campos de aplicación	Como puente de unión sobre superficies cerámicas o sin absorción en sistema decorativo de pavimentos y paramentos verticales con cal natural Tixol Nature Floor.	
Preparación del soporte	El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades. Rascar bien partículas mal adheridas o restos de revestimientos o capas de pintura antigua.	
Preparación del producto	Listo al uso con posibilidad de ajustar viscosidad con un máximo del 5% de agua.	
Aplicación	Con rodillo, paletina o brocha.	
Datos técnicos	Densidad:	1,5
	Aspecto:	Membrana de acabado satinado.
	Rendimiento:	350 gr/m2/kg en 1 capa.
	Repintado:	6 horas.
	Espesor recomendado:	150 micras.
	Resistencia al exterior:	Alifático. Resistente a los U.V
	Limpieza de la herramienta:	Con agua.
	Envases disponibles:	15 kg
Conservación:	1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.	



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es