



SCALP NON-SLIDE

Tratamiento antideslizante para superficies minerales deslizantes



Ventajas del producto:

- Opción Spray: aplicación muy fácil
- No inflamable
- Tiene un efecto de larga duración.
- Universal: interior y exterior

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento:

Almacenamiento: Almacenar en lugar seco a una temperatura entre 5° y 30°C.

Conservación: 24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase de origen sin abrir.

Acondicionamientos :

Spray de 500 ml

Bote de 5 litros

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Se utiliza para el tratamiento de superficies deslizantes, como bañeras, suelos de baldosas, zonas peatonales... Es eficaz tanto en interior como en exterior sobre cualquier soporte silíceo y piedra natural, hormigón, caliza... Es un producto de tratamiento inicial (preventivo) y el tratamiento debe renovarse en cuanto se aprecia que una zona vuelve a ser deslizante.

Consejos prácticos de utilización:

1. Dilución: Listo para usar.
2. Materiales de aplicación: Pulverizador, esponja.
3. Modo operativo: Aplicar el producto sobre una superficie limpia, sin polvo, seca y sin restos de grasa. ¡Atención! El tratamiento puede matizar y alterar sensiblemente el aspecto natural del soporte (se aconseja realizar una aplicación de prueba). Extender el producto de forma homogénea aplicándolo sobre la superficie que hay que tratar con una esponja o un pulverizador hasta el rechazo total. Repetir la operación tantas veces como sea necesario. No aclarar hasta que no haya actuado. Transcurrido el tiempo adecuado, enjuagar cuidadosamente con agua. Si el resultado no ha sido satisfactorio repetir la operación.
4. Tiempo de aplicación: de 30 minutos a varias horas en función del tipo de soporte.
5. Temperatura de aplicación: De 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. Rendimiento: Alrededor de 100g/m² según los materiales y su porosidad. *
7. Limpieza de herramientas: Con agua inmediatamente después de la utilización.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

Características fisicoquímicas

▪ Producto a base de sales de fluoruro	▪ pH: 1
▪ Líquido incoloro	▪ Sensible al hielo, pero es reversible.
▪ Densidad de 1.05 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Requiere un ligero enjuague húmedo

Precauciones de aplicación:

1. Protección de superficies: Proteger las superficies que no deban ser tratadas.
2. Protección de personas: Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes de látex. Utilizar mascarilla de polvo para evitar respirar los vapores. Si se aplica por proyección, utilizar gafas y ropa de protección.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

