



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

SCALPFUGE 32

BARRERA EFICAZ Y DEFINITIVA CONTRA LAS SUBIDAS DE AGUA POR CAPILARIDAD. CORRECTIVO Y PREVENTIVO



VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Producto de gama muy alta
- Sin disolventes - Sin olor
- Eficacia reconocida para las superficies minerales
- Microporoso
- Limita los daños causados por el hielo
- Correctivo y preventivo
- Incoloro
- No cambia ni el aspecto ni la porosidad de la superficie
- Puede aplicarse en lugares habitados
- Resultado rápido
- Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas



PRESENTACION :

- En 20 L, plataforma 24 X 20 L
- En caja de 200 L

AMBITOS DE APLICACION

SCALPFUGE 32 es un producto de inyección utilizado para el tratamiento de hidrofugación de materiales porosos utilizados en la construcción y para el tratamiento de subidas capilares

APLICACION

1. DILUCIÓN: SCALPFUGE 32 es un producto listo para usar, no diluir.

2. HERRAMIENTA DE APLICACION: Perforador, después Material de inyección de baja presión.

3. MODO OPERATIVO : Perforar la parte inferior de la pared con agujeros de alrededor de 14 mm de diámetro. Perforar de forma oblicua y si es posible en las juntas 15 cm por encima del nivel del suelo. Los agujeros tendrán que estar a una distancia de unos 15 cm y a una profundidad de $\frac{3}{4}$ del grosor de la pared..

4. TIEMPO DE APLICACION : una vez que se haya aplicado SCALPFUGE 32, su eficacia se podrá comprobar al cabo de 48 horas aproximadamente.

5. TEMPERATURA DE APLICACION : de 5 a 50 °C. En temperaturas extremas, se reduce la eficacia.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: La limpieza de herramientas deberá efectuarse con white spirit inmediatamente después de la utilización.

7. RENDIMIENTO: De 1 litro a 2 litros por metro, por placa de grosor de pared de 10 cm.*

8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

*La indicación sobre rendimiento se da solo a título indicativo para permitir un cálculo aproximado, no son en ningún caso definitivas, solo una prueba permite definir exactamente la cantidad de producto en función de los diferentes tipos de soportes a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Producto acuoso a base de derivados de silicona• Líquido transparente• Densidad de 1,05 +/- 0.03 g/cm³ a 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 14• Sensible al hiel• Punto de inflamabilidad : No aplicable |
|--|--|

P PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE LOS SOPORTES: Proteger las superficies que no se tienen que hidrofugar (Vidrio, Aluminio, Cinc, Galva...).

2. PROTECCION DE LAS PERSONAS : Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua. Usar guantes de PVC. Llevar casco con pantalla facial al pulverizar. Usar gafas protectoras al aplicar con rodillo o brocha. Llevar mono adecuado (impermeable).

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.