

Tixol[®] Cement Floor Acrylic

Sistema microcemento a rodillo



Al agua,
sin olor



Fácil
Aplicación



Máxima resistencia
al impacto y abrasión

Descripción

Tixol Cement Floor Acryl es un sellador acrílico de alta dureza formulado para colorear y sellar absorción sobre el soporte nivelado previamente con Tixol Top Level. Cement Floor Acryl es una capa intermedia del sistema microcemento que con una o dos manos de aplicación a rodillo deja el soporte listo para terminar con Tixol Crema de Poliuretano bi componente. Disponible en 5 colores y una base neutra para teñir.

Propiedades

Producto al agua.
Gran poder de anclaje
Alta resistencia a la abrasión.
Aplicación rápida y sencilla.

Campos de aplicación

En obra nueva o en renovación de pavimentos continuos deteriorados. Renovación de soportes minerales con absorción tanto en vertical como en horizontal. Interior y exterior. También como pintura acrílica de pavimentos sin necesidad de terminación con Tixol Crema PU.

Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades. Reparar agujeros e irregularidades ya que la capacidad de relleno es limitada. Sobre hormigón pulido requiere un lijado previo para abrir poro. Sobre microcementos o pavimentos lisos tratados con barnices es necesario lijar hasta total eliminación. Una vez el soporte totalmente lijado y aspirado, aplicar 1 mano de sellado por saturación de Tixol Endurecedor de Fondos. Sobre pavimentos nivelados con Tixol Top level aplicar directamente sin imprimación previa.

Preparación del producto

Diluir hasta un 10% de agua la primera capa y máximo un 5 % en la segunda mano.

Aplicación

Con rodillo, brocha o pistola, aplicar de forma uniforme repartiendo el producto sin dejar sobre cargas ni huellas. Colores: 5 colores disponibles y una base especial para teñir

Datos Técnicos

Adherencia:	Excelente sobre sustratos porosos. 1 N/mm ² .
Aspecto:	Mate sin recubrir con Crema Pu.
Repintado:	4-6 horas.
Rendimiento:	150 gr/m ² y capa
Seco al tacto:	30 min.
Transitable:	24 h
Colores disponibles:	5 colores estándar + 1 base para teñir.
Limpieza de la herramienta:	Con agua.
Envases disponibles:	Cubo 4 kg y 1,4 kg

Conservación: 1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.

Advertencias:

No está indicado para zonas donde puedan producirse derrames de disolventes o hidrocarburos.

No aplicar con previsión de lluvias o exposición directa al sol.

Para una información completa consulte ficha de seguridad e higiene.



Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Materiales Modernos S.A.