

Tixol®

Puente de Unión



Gran poder de adhesión
para hormigones,
morteros y yesos



Mantiene pegajosidad
durante 48 horas.



Gran flexibilidad

Descripción

Imprimación en fase acuosa que se utiliza como puente de unión para facilitar el anclaje de diferentes materiales sobre superficies lisas y sin poro.

Propiedades

Se logra excelente adherencia de morteros sobre soportes lisos y no porosos
Unión de hormigón viejo con nuevo
Imprimación en cerramientos de tabiquería con pilares
Soluciona problemas de adherencia en paredes donde es muy difícil pintar
Adhesión de aplacados
Reparación de pavimentos viejos que necesitan una nueva capa de compresión.

Campos de aplicación

Sobre azulejos, enlucidos de cementos, placas de hormigón, pinturas brillantes.

Preparación del soporte

El soporte debe de estar duro, limpio y libre de polvo y grasas

Preparación del producto

Remover el producto hasta su perfecta homogeneización. Dilución máxima con un 10% en agua.

Aplicación

Aplicar sobre sustratos limpios y secos. Temperatura de aplicación entre 5°C y 30°C. No aplicar con humedades relativas superiores al 80%

Datos Técnicos

Uso: Interior y Exterior
Densidad: 1,62 kg/l
Consumo: 4-8 m²/kg (según absorción)
Seco tacto: 10-30 min
Repintado: 4-6 horas
Seco total: 24 horas
Aplicación: Brocha o rodillo
Limpieza: Agua

Envases

Cubos de 1 Kg, 5 Kg y 15 Kg.

Conservación

24 meses desde su fabricación en su envase original y temperaturas entre 5 y 35°C

Advertencias

No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal) ni recalentados, ni con previsión de lluvias o heladas, dado que puede afectar de modo considerable a la adherencia y resultados a corto y largo plazo del producto.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es