

Tixol ANTI BURBUJAS

DESCRIPCIÓN	Mezcla de disolventes y aditivos desaireantes.
Función	Eliminación de burbuja superficial en pavimento epoxi por pulverización superficial.
Campos de aplicación	Aplicación de pavimentos epoxi.
INFORMACIÓN DE PRODUCTO	
Gama de colores	Incoloro.
Presentación	Garrafa metálica de 25 litros. Garrafa metálica de 5 litros bote metálico de 1 litro.
Información técnica	
Sistema base	Disolventes tensoactivos.
Secado 25°C/50% h.r.	Al tacto: 20 minutos. Manipulable: N.A. Repintado: N.A.
Contenido en sólidos	N.A.
Peso específico	0,86 + 0,02 gr/ml según colores.
Brillo 60°	No aplicable.
Capacidad anticorrosiva. (Niebla salina)	No aplicable.
Adherencia sobre acero. (corte enrejado 1mm)	No aplicable.
Reacción al fuego	No aplicable.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Pancrancio 3 y 4
30110 CHURRA - Murcia (Espagne) · Tel. +34 968 30 60 60 - Fax +34 968 30 64 93
www.mtm-murcia.com

Tixol ANTI BURBUJAS

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Diluyentes

Este producto se suministra al uso y no se debe diluir para aplicar.

Preparación del soporte

Aplicar siempre sobre resina epoxi recién extendida después del desaireado mecánico. Eliminar las partes sueltas y desconchadas, restos de salitre, etc.

Espesor recomendado

Aplicar en pulverizaciones sucesivas con la mayor atomización posible evitando el goteo.

Sistemas de aplicación Herramientas

Pulverizador

Usar pulverizador manual o mochila de fumigar.

Boquilla de proyección

Caso de aplicar con compresor, utilizar pistola de vaso con boquilla muy fina y abanico muy abierto para formar un rocío lo más fino posible.

Presión de aplicación

N.A.

Temperatura de servicio

5°C - 35°C

Para evitar condensación de humedad, se debe aplicar siempre a Tª superior al menos en 6°C al punto de rocío.

Consumo

A demanda hasta eliminación de las burbujas superficiales, evitando la excesiva acumulación de producto.

Limpieza de herramientas

Este producto no deja residuos filmógenos en las herramientas, enjuagar con disolvente de limpieza las herramientas y secar con papel absorbente.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Pancrancio 3 y 4
30110 CHURRA - Murcia (Espagne) · Tel. +34 968 30 60 60 - Fax +34 968 30 64 93
www.mtm-murcia.com

Tixol ANTI BURBUJAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Medidas de protección personal

En estado líquido este producto es contaminante del agua, y no debe ser vertido en alcantarillas, ni al suelo ni a cauces de agua.

Cuando se aplica en locales cerrados hay que asegurar la renovación continua de aire para evitar la acumulación de vapores.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

No fumar, comer ni beber durante el trabajo.

Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada.

Usar máscara de protección con filtro para vapores orgánicos tipo A.

Usar guantes de nitrilo.

Usar gafas preprotectoras.

Usar mono de trabajo con capucha.

Precauciones de seguridad

La acumulación de vapores puede generar atmósferas inflamables, por lo que hay que asegurar la renovación continua de aire y la ausencia de fuentes de calor o ignición en el área de trabajo. Los equipos eléctricos deben contar con protección adecuada para trabajar en este tipo de ambiente.

Transporte

Nº ONU: UN-1263

Clase:3

Grupo de embalaje: III

Toxicidad

La exposición prolongada provoca sequedad en la piel.

El contacto con los ojos provoca irritación.

Los vapores tienen efecto narcótico, afectando a la coordinación, reflejos y capacidad de reacción.

Residuos

La eliminación de residuos de producto y de envases utilizados debe hacerse mediante un gestor de residuos autorizado.

NOTA LEGAL:

Toda la información recogida en esta ficha de producto está basada en nuestro actual estado de conocimiento y se suministra de buena fe, entendiendo que las condiciones de almacenaje y uso son las indicadas en esta información, esto no supone una garantía manifiesta de producto habida cuenta de la variabilidad de las condiciones de aplicación.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Pancrancio 3 y 4
30110 CHURRA - Murcia (Espagne) · Tel. +34 968 30 60 60 - Fax +34 968 30 64 93
www.mtm-murcia.com