



# Tixol HIDROFUGANTE

## EFECTO MOJADO Paredes/ suelos

### DESCRIPCIÓN

Barniz hidrofugante de efecto mojado, para proteger e hidrofugar soportes minerales en interior y en exterior. Realza su color y proporciona un aspecto mojado.

### PROPIEDADES

- Resistente.
- Secado rápido.
- Interior – exterior.
- Realza el color del soporte.
- Barniz hidrofugante y decorativo.

### CAMPO DE APLICACIÓN

- Protección y consolidación de soleras.
- Renovación y protección de obra en ambiente muy húmedo.
- Protección de los materiales en renovación.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto:                   | Monocomponente de resinas acrílicas puras.                                                           |
| Aspecto:                    | Satinado fuerte.                                                                                     |
| Contenido en sólidos:       | 20 +- 2% en peso.                                                                                    |
| Peso específico:            | 0'93 +- 0'02 gramos/litro.                                                                           |
| Brillo 60°:                 | 65 +- 2 a 60°                                                                                        |
| Clasificación al fuego:     | M 2.                                                                                                 |
| Rendimiento:                | 220 – 300 gramos m²                                                                                  |
| Secado:                     | Al tacto 2 horas.                                                                                    |
| Repintado:                  | 4 horas.                                                                                             |
| Secado total:               | 2 días.                                                                                              |
| Limpieza de la herramienta: | Disolvente de limpieza, una vez seco debe utilizarse decapante químico apropiado o medios mecánicos. |
| Transporte:                 | Nº ONU: UN – 1263 – Clase: 3 – Grupo de embalaje: III                                                |
| CLASIFICACIÓN COV 2010:     | Clase i/BD gr/L - COV max< 750 gr/L.                                                                 |

### APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha, con rodillo preferentemente de pelo corto o a pistola. Para diluir utilizar disolvente clorocaucho o xileno.  
DILUCIÓN: En aplicación con brocha o rodillo diluir máximo hasta 30-40 segundos Copa Ford nº 4, a pistola diluir hasta 18-24 segundos Copa Ford nº 4.  
Boquilla de proyección: Aerográfica: > 1,0 mm, con presión de 2 a 4 Bar.  
Airless: Paso: 12-17. Abanico: 20° - 40° con presión de 150 a 200 Bar.  
Aplicar siempre sobre soporte seco y sin polvo. Eliminar antes las partes sueltas, desconchados y restos de salitre, asegurando la penetración en el soporte hasta saturación del mismo.  
No aplicar a temperatura superior a 35° C ni inferior a 5°. Para evitar condensaciones de humedad, se debe aplicar siempre a temperatura superior al menos en 4° C al punto de rocío.

### ENVASES

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| En bidones de 25 litros: | un palet 33 envases.  |
| En botes de 5 litros:    | un palet 120 envases. |
| En botes de 1 litros:    | un palet 760 envases. |

### ALMACENAMIENTO

Un año en su envase de origen cerrado al abrigo del sol y las heladas.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Pancrancio 3 y 4  
30110 CHURRA - Murcia (Espagne) · Tel. +34 968 30 60 60 - Fax +34 968 30 64 93  
[www.mtm-murcia.com](http://www.mtm-murcia.com)